

SESSİZLİK +



SESSİZLİĞİN SESİNİ DENEYİMLEYİN

TOSHIBA

 Daha Konforlu Hava Çözümleri

SEIYA +

SESSİZLİK HARİKADIR

SEIYA PLUS, A++ soğutma ve ısıtma performansı sunan R32 soğutucu akışkan ile birlikte yeni Toshiba İnverter ve kompresör teknolojilerini kullanan, gerçek enerji tasarrufu ve yıl boyu konfor sağlayan, sessiz bir çözümdür.

A++ enerji sınıfına hoş geldiniz

Performans / fiyat oranı sayesinde SEIYA +, piyasada benzersiz bir üründür. Caner Doğan. Ürün yelpazesi, A++ soğutma ve A++ ısıtma performansları ile gurur duymaktadır, bu sayede ekstra düşük enerji tüketimiyle en iyi düzeyde konfor sağlar.

Sessizliğin sesi

Toshiba, kullanıcıların beklentilerine uygun olarak klimalarda mükemmelliği yakalamak için sürekli yenilik yapmaktadır. Gürültüyü azaltmak ve konforu arttırmak için SEIYA PLUS'ın Silent mod özelliği dış ünitenin ses seviyesini yarıya indirir ve bununla birlikte gürültüsüz işlevi size iyi bir gece uykusu sağlamak için iç ünitenin gürültüsünü azaltır.

Her gün konfor

SEIYA PLUS maksimum konfor düşünülerek tasarlanmıştır. Ayrıcalıklı özellikler ve yüksek performans sunarak konforu her gün ve herkes için gerçeğe dönüştürüyor.

KENDİNİZİ JAPON KALİTESİYLE ŞİMARTIN



Tasarım ve güvenilirlik

Yenilik, verimlilik, yüksek güvenilirlik, enerji tasarrufu, çevreye duyarlı. Toshiba olarak bu güçlü değerlere önem veriyoruz.

Toshiba 50 yılı aşkın süredir müşterilerine duyarlı ve kusursuz Japon kalitesi uzmanlığını garanti ediyor.

Toshiba'nın yenilikçi inverter teknolojisi

Toshiba'nın yenilikçi rotary kompresör teknolojisi, örnek niteliğindeki performansı üstün güvenilirlikle birleştirir. Sıcaklığı sabit tutmak için dalgalanmaları en aza indirir ve ayrıca olası gürültü riskini giderek verimliliği artırır.

Toshiba İnverter Teknolojisi, SEIYA PLUS'ın kompresör hızını talebe göre ayarlayarak ısıtma ve soğutma kapasitesinin her zaman düzenlenmesini sağlar.



SEIYA + KONFORDA SINIR YOK

Huzurlu bir hayat için Quiet (Sessiz) mod

İç ünite en düşük gürültü seviyesinde çalışacaktır. Son derece düşük fan hızına geçerek iç ünitenin sesini düşük güçte çalışmaya göre 3 dB(A) azaltır.



Ultra-quiet system down to
19dB(A)



Silent operation down to
42dB(A)

Sessizlik her yerde

SEIYA PLUS'ın benzersiz Silent Çalışma modu sayesinde kullanıcı dış gürültü seviyesini düşürerek komşularının kesintisiz bir gece uykusu çekmelerini sağlar.

Uzaktan kumandaya tek bir dokunuşla hızlı soğutma kapasitesi talebine karşı minimum dış ünite ses seviyesine öncelik vererek dış ünitenin ses basıncı seviyesini 5 dB(A) düşürebilirsiniz.


KLİMANIZI AKILLI HALE GETİRİN

Evde veya dışarıda
konforunuzu
arttırın

Aileniz için her zaman ve her yerde mükemmel soğutma veya ısıtma seviyesini bularak konforunuzu özelleştirin. Evdeyken kablosuz uzaktan kumandanızı kolay bir şekilde opsiyonel wireless adaptör ve sezgisel akıllı uygulamasıyla değiştirin. Böylece klimanıza hareket hâlindeyken de kolayca erişebilir ve konforunuzu yaşam tarzınıza uyarlayabilirsiniz!



* Wifi kit opsiyoneldir. Enerji Tüketimi İzleme ve uzaktan kontrol Wifi kit ile çalışmaktadır.



- Enerji tüketimi izleme
 - Akıllı ses kontrolü işlevleri
- Google Home Assistant ve Amazon Alexa ile uyumludur**



DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN DAHA İYİ HAVA ÇÖZÜMLERİ



Toshiba'da projelerimizin ve hedeflerimizin daha iyi bir gelecek düşünülerek tasarlanmasına her zaman dikkat ediyoruz. Şimdi teknoloji dünyamızı kökten değiştirmeye devam ederken görüşler hiç olmadığı kadar değişim gösteriyor. Bu görüşleri yalnızca takip edip uygulamıyoruz; bu görüşleri tahmin ediyoruz. İşte yeni nesil Toshiba klimalarının düşük küresel ısınma potansiyeline sahip R32 soğutucu akışkan kullanmasının nedeni budur.

TOSHIBA TARAFINDAN ÜRETİLEN İNVERTER TEKNOLOJİSİ


SEER	SCOP	Dış ünite ses basıncı seviyesi
7.0	4.6	19 dB(A)
4 ölçüde		
2,5 ila 6,5 kW (Soğutma)		
3,2 ila 7,0 kW (Isıtma)		
		A++ soğutmada ve ısıtmada



A++
soğutmada
ve ısıtmada

İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ

ULTRA fresh FILTER



Ultra-Fresh filtresi PM2.5'in %85'ini yakalayarak evinizde sağlıklı bir yaşam alanı oluşturur. (1)

- PM2.5, atmosferik kirlilikten gelen 2,5 mikrometreden küçük çapa sahip parçacıklı maddeleri ifade etmektedir.
- Yapılan araştırmalar sonucunda ince parçacıklara maruz kalmakla akciğer hastalıkları veya kronik hastalıkların kötüleşmesi arasında ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır.

(1) Nantong dell purification equipment factory Co, Ltd.

KONTROL ÇÖZÜMLERİ

Talebinizin sağlıklı karşılanması için

Preset

İstediğiniz ayarları saklayın ve bir düğmeye dokunarak etkinleştirin.

Operating Mode

Otomatik Değiştirme, Soğutma, Kurutma (nem alma), Isıtma arasından seçim yapın.

Fix ve Swing

Bir dizi Sabit ve Salınan panjur konumu arasından seçim yaparak optimum hava akışınızı seçin.

Silent CDU 1 ve 2

Komşularınızın rahatı için Toshiba'nın dış ünitenin benzersiz gürültü azaltma işlevi.

8°C

Siz uzaktayken evinizi ve içindekileri donma sıcaklıklarından koruyun, bu da onu kışın mükemmel bir seçim haline getirir.

Comfort sleep

Optimum konfor için sıcaklığı 1 saat sonra 1°C, ardından 2 saat sonra bir derece daha artacak ve sabaha kadar bu şekilde kalacak şekilde ayarlayın.

Fan

Fan hızlarıyla hava akışını kontrol edin ya da Otomatik Fan Hızını seçerek düşünme işini klimalarınıza bırakın.

Quiet mode

İç ünite en düşük gürültü seviyesinde çalışacaktır. Süper düşük fan hızına geçerek, düşük güçte çalışmaya kıyasla iç ünitenin sesini 3 dB azaltır.

High Power

İstediğiniz sıcaklık ayarına hızla ulaşmak için ekstra hava akışı.

Eco

Ayar sıcaklığını değiştirerek enerji tüketimini azaltmak için.

İsteğe bağlı buz çözme

Bazı ekstrem koşullarda, herhangi bir zamanda set düğmesine 5 saniye basarak manuel olarak buz çözme işlemi yapılabilir.

On-Off timer

Toshiba uzaktan kumandası, 0,5, 1,0, 1,5, ..., 9, 10, 11, 12 saat için programlanabilen çok kullanışlı otomatik başlatma ve durdurma işlemleri sağlar.

Kablolu çözüm

Hafif ticari uygulamalar için kablolu olarak bağlanabilirlik özelliği.



SEIYA - R32 Performans verileri

Dış ünite İç ünite	RAS-10E2AVG-TR		RAS-13E2AVG-TR		RAS-18E2AVG-TR		RAS-24E2AVG-TR	
	RAS-10E2KVG-TR		RAS-13E2KVG-TR		RAS-18E2KVG-TR		RAS-24E2KVG-TR	
Soğutma kapasitesi	kW	S	2.5	3.3	5.0	6.5		
	Btu/sa	S	8530	11260	17060	22178		
Soğutma aralığı (min. - maks.)	kW	S	(0.80 - 3.00)	(1.20 - 3.60)	(1.45 - 5.50)	(1.70 - 7.20)		
Soğutma aralığı (min. - maks.)	Btu/sa		(2730-10236)	(4094-12283)	(4947 - 18766)	(5800-24566)		
Pdesignc	kW	S	2.5	3.3	5.0	6.5		
EER	W/W	S	3.57	3.00	3.33	2.89		
SEER	S	S	7.0	7.0	7.0	6.9		
Enerji verimliliği sınıfı	S	S	A++	A++	A++	A++		
Sezonel enerji tüketimi	kWh/a	S	125	165	250	330		
Isıtma kapasitesi	kW	I	3.2	3.6	5.4	7.0		
	Btu/sa	I	10918	12283	18425	23885		
Isıtma aralığı (min. - maks.)	kW	I	(0.95 - 3.90)	(0.97 - 4.50)	(1.35 - 6.00)	(1.50 - 8.10)		
Isıtma aralığı (min. - maks.)	Btu/sa	I	(3241-13306)	(3310-15354)	(4606 - 20472)	(5118-27637)		
Pdesighn (Tbiv-7°C)	kW	I	2.4	2.7	3.8	5.4		
COP	W/W	I	3.72	3.91	3.60	3.33		
SCOP - Ortalama İklim	I	I	4.6	4.6	4.4	4.3		
Enerji verimliliği sınıfı - Ortalama İklim	I	I	A++	A++	A+	A+		
SCOP - Sıcak İklim	I	I	5.4	5.4	5.62	5.35		
Enerji verimliliği sınıfı - Sıcak İklim	kWh/sa	I	A+++	A+++	A+++	A+++		
Sezonel enerji tüketimi	kWh/sa	I	730	822	1209	1757		

SEIYA - R32 Fiziksel veriler / İç ünite

İç ünite	RAS-10E2KVG-TR		RAS-13E2KVG-TR		RAS-18E2KVG-TR		RAS-24E2KVG-TR	
	Ses basıncı seviyesi (yüksek/quiet mod)	dB(A)	S	39/19	41/20	47/26	48/29	
Ses gücü seviyesi (yüksek)	dB(A)	S	52	54	60	61		
Hava debisi (yüksek)	m³/sa - l/sn	S	510 - 142	540 - 152	790 - 222	1070 - 298		
Ses basıncı seviyesi (yüksek/quiet mod)	dB(A)	I	39/20	42/20	48/26	48/29		
Ses gücü seviyesi (yüksek)	dB(A)	I	52	55	61	61		
Hava debisi (yüksek)	m³/sa - l/sn	I	510 - 144	560 - 158	840 - 233	860 - 234		
Boyutlar (YxGxD)	mm		288x770x225	288x770x225	293x798x230	320x1050x250		
Ağırlık	kg		9	9	9	15		

SEIYA - R32 Fiziksel veriler / Dış ünite

Dış ünite	RAS-10E2AVG-TR		RAS-13E2AVG-TR		RAS-18E2AVG-TR		RAS-24E2AVG-TR	
	Ses basıncı seviyesi (yüksek)	dB(A)	S	47	48	50	54	
Ses basıncı seviyesi (Silent CDU 2)	dB(A)	S	43	43	44	49		
Ses gücü seviyesi (yüksek)	dB(A)	S	60	61	63	67		
Ses basıncı seviyesi (Silent CDU 2)	dB(A)	S	56	56	57	62		
Çalışma aralığı	°C	S	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46		
Ses basıncı seviyesi (yüksek)	dB(A)	I	49	49	51	54		
Ses basıncı seviyesi (Silent CDU 2)	dB(A)	I	43	43	46	49		
Ses gücü seviyesi (yüksek)	dB(A)	I	62	62	64	67		
Ses basıncı seviyesi (Silent CDU 2)	dB(A)	I	56	56	59	62		
Çalışma aralığı	°C	I	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24		
Boyutlar (YxGxD)	mm		530x660x240	530x660x240	550x780x290	550x780x290		
Ağırlık	kg		22	22	34	38		
Kompresör tipi			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Twin Rotary		
Bağlantılar (gaz-sıv)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"		
Maksimum bakır boru uzunluğu	m		15	15	20	20		
Maksimum yükseklik farkı	m		12	12	12	12		
Şarjsız Bakır Boru Mesafesi	m		15	15	15	15		
Uzaktan kumanda			WH-TG01NE	WH-TG01NE	WH-TG01NE	WH-TG01NE		
Soğutucu akışkan miktarı (R32)	kg		0.49	0.54	0.93	1.18		
Güç girişi	V-Faz-Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50		

S: soğutma modu
I: ısıtma modu



TOSHIBA Klima, Konforlu Klimalar (AC) için ECP programına dahildir. Aşağıdaki adresten sertifikayı geçeriğini kontrol edin:
www.eurovent-certification.com



Daha Konforlu Hava Çözümleri



Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.



**ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

İSTANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 **Faks:** (0 262) 648 61 01
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 **Faks:** (0312) 440 79 30
İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 **Faks:** (0232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 **Faks:** (0322) 453 05 84
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 **Faks:** (0242) 322 87 66

**MÜŞTERİ
DANIŞMA
HATTI**
**444
0
128**

www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr