



ÜRÜN DETAY BİLGİ

5 TON POLİETİLEN DİKEY SU DEPOSU				
		Üst Bombe	Gövde	Alt Bombe
ÇAP	mm	Ø200	Ø2000	Ø2000
YÜKSEKLİK	mm	1950	KALINLIK	8 ≈ 9
TABAN ALANI	m ²	4.41	YÜZEY ALANI	19,19
AĞIRLIK	Kg	BOŞ 100	DOLU 5100	H.TEST 5260

ÜRÜN BİLGİSİ

Kapasite	m ³	NET ~ 5 BRÜT ~ 5,26
Kullanım	-	Su
Yoğunluk	kg/m ³	980≈1000
Sıcaklık	°C	Kullanım - Ortam / Design 50
Basınç	Barg	Kullanım - ATM / Design ATM

POS.	AD	TANIM	Ø	H	SINIF	NOT
2N	2	Mapa	-	-	-	Kendinden
1N	1	Çıkış Rekoru	40	-	-	Prinç Adaptör
M	1	Müdahale Kapağı	400	550	-	Çevirmeli Kapak

EKİPMAN LİSTESİ

NOTLAR

- Ürünler mutlaka düz bir beton zemin üzerine yerleştirilmelidir.
- Çıkış rekorlarını gereğinden fazla sıkmayınız.
- Bağlantı sonrası çıkış rekoru altını mutlaka destekleyiniz.
- Kesinlikle delici veya kesici cisimler ile müdahale etmeyiniz.
- Dolu halde iken ürünleri kaldırmayınız veya hareket ettirmeyiniz.
- Su harici kullanım için mutlaka bilgi vermeniz gerekmektedir.

info@atilimsangrup.com
+90 216 394 35 11

ATILIMSAN
GRUP

KOD	GARANTİ	TARİH	SAYFA	REV.
600-5	2 Yıl	20.03.2022	1 / 1	2

5m3 Polietilen Dikey Beyaz Su Deposu

ALTERNATİF RENK : MAVİ - KOD : 600m-5

Atılımsan tüm bu teknik resim, çizim, evrak, belge ve eklerin hukuken sahibi olup, sunulmuş olan tüm çizim, bilgi ve belgelerin mülkiyetine sahiptir ve tüm bu bilgiler gizli olup, 3. Kişilerle paylaşılması yasaktır. Hiçbir koşulda söz konusu çizimler, teknik resimler, evrak, belge ve ekler Atılımsan'ın rıza ve yazılı onayı olmadan değiştirilemez, kullanılamaz, yeniden düzenlenemez ve diğer kişilerle paylaşılmaz. İşbu işlemlerden doğan ve/veya konu ile ilgili veya bağlantılı olan tüm ihtilaflar ve hak talepleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.