



ÜRÜN DETAY BİLGİ		25 TON POLİETİLEN DİKEY SU DEPOSU		
		Üst Bombe	Gövde	Alt Bombe
ÇAP	mm	Ø3000	Ø3000	Ø3000
YÜKSEKLİK	mm	4000	KALINLIK	≈ 15 mm
YÜZEY ALANI	m <sup>2</sup>	54,4600		
AĞIRLIK	Kg	BOŞ 500	DOLU 25500	H.TEST 25611
ÜRÜN BİLGİSİ				
Kapasite	m <sup>3</sup>	NET ~ 25 BRÜT ~ 25,11		
Kullanım	-	Su		
Yoğunluk	kg/m <sup>3</sup>	1		
Sıcaklık	°C	Kullanım - Ortam / Design 50		
Basınç	Barg	Kullanım - ATM / Design ATM		

POS.	AD	TANIM	Ø	H	SINIF	NOT
2N	2	Mapa	-	-	-	Kendinden
1N	1	Çıkış Rekoru	63	-	-	Prinç Adaptör
M	1	Müdahale Kapağı	450	550	-	Çevirmeli Kapak

#### EKİPMAN LİSTESİ

#### NOTLAR

- Ürünler mutlaka düz bir beton zemin üzerine yerleştirilmelidir.
- Çıkış rekorlarını gereğinden fazla sıkımayınız.
- Bağlantı sonrası çıkış rekoru altını mutlaka destekleyiniz.
- Kesinlikle delici veya kesici cisimler ile müdahale etmeyiniz.
- Dolu halde iken kaldırma ve taşıma işlemi yapmayınız.
- Depo taban kısmı tamamen zemin ile temas etmelidir.

info@atilimsangrup.com +90 216 394 35 11			KODU	GARANTİ	TARİH	SAYFA	REV.
			600-25	2 Yıl	14.03.2023	1 / 1	2

## 25m3 Polietilen Dikey Beyaz Su Deposu

ALTERNATİF RENK : MAVİ - KODU : 600m-25

Atılımsan tüm bu teknik resim, çizim, evrak, belge ve eklerin hukuken sahibi olup, sunulmuş olan tüm çizim, bilgi ve belgelerin mülkiyetine sahiptir ve tüm bu bilgiler gizli olup, 3. Kişilerle paylaşılması yasaktır. Hiçbir koşulda söz konusu çizimler, teknik resimler, evrak, belge ve ekler Atılımsan'ın rıza ve yazılı onayı olmadan değiştirilemez, kullanılamaz, yeniden düzenlenemez ve diğer kişilerle paylaşılabilir. İşbu işlemlerden doğan ve/veya konu ile ilgili veya bağlantılı olan tüm ihtilaflar ve hak talepleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.