

Supplier TOSHIBA

**Uygulama - Split tip klima**

Outdoor unit	Inverter Multi 3room	RAS-2M18G3AVG-E
Indoor unit	Hi Wall	RAS-B13E2KVG-E
Indoor unit	Hi Wall	RAS-B13E2KVG-E

**İşlev**

Soğutma	Y
Isıtma - Ortalama	Y
Isıtma - Daha sıcak	Y
Isıtma - Daha soğuk	N
Kapasite kontrolü	değişken

**Tasarım yükü**

Soğutma	Pdesignc	5,20	kW
Isıtma/Ortalama	Pdesignh	3,20	kW
Isıtma/Daha sıcak	Pdesignh	1,72	kW

**Sezonsal verimlilik**

Soğutma	SEER	7,00	A++
Isıtma/Ortalama	SCOP(A)	4,70	A++
Isıtma/Daha sıcak	SCOP(W)	5,90	

**Soğutma**

Kapasite				Verimlilik			
Declared capacity for cooling at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj.				Declared Energy efficiency ratio for cooling at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj.			
Tj=35°C	Pdc	5,20	kW	Tj=35°C	EERd	4,19	
Tj=30°C	Pdc	3,83	kW	Tj=30°C	EERd	6,62	
Tj=25°C	Pdc	2,46	kW	Tj=25°C	EERd	10,44	
Tj=20°C	Pdc	2,42	kW	Tj=20°C	EERd	12,83	
				Soğutma verim kaybı katsayısı		Cdc	0,25

**Isıtma - Ortalama**

Kapasite				Verimlilik			
Declared capacity for Heating/Average season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj.				Declared coefficient of performance/Average season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj.			
Tj=-7°C	Pdh	2,83	kW	Tj=-7°C	COPd	3,01	
Tj=2°C	Pdh	1,72	kW	Tj=2°C	COPd	4,97	
Tj=7°C	Pdh	2,01	kW	Tj=7°C	COPd	6,55	
Tj=12°C	Pdh	2,35	kW	Tj=12°C	COPd	8,38	
Tj=bivalent temperature	Pdh	2,83	kW	Tj=bivalent temperature	COPd	3,01	
Tjçift değerli sıcaklık	Pdh	1,90	kW	Tjçift değerli sıcaklık	COPd	1,67	
Bivalent sıcaklık				-7 °C			
Operation limit temperature				-20 °C		Isıtma verim kaybı katsayısı	
						Cdh	0,25

## Isıtma - Daha sıcak

Kapasite				Verimlilik			
Declared capacity for Heating/Warmer at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj.				Declared coefficient of performance for Heating/Warmer climate at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj.			
Tj=2°C	Pdh	1,72	kW	Tj=2°C	COPd		4,97
Tj=7°C	Pdh	2,01	kW	Tj=7°C	COPd		6,55
Tj=12°C	Pdh	2,35	kW	Tj=12°C	COPd		8,38
Tj=bivalent temperature	Pdh	1,90	kW	Tj=bivalent temperature	COPd		1,67
Tjçift değerli sıcaklık	Pdh	1,72	kW	Tjçift değerli sıcaklık	COPd		4,97
Bivalent sıcaklık	Tbiv	2.0	°C				
Operation limit temperature	Tol	-20.0	°C				

## Elektrik

Electric power input in power modes other than "on mode"				Seasonal electricity consumption			
Kapalı mod	Poff	0,02	kW	Soğutma	QCE	258	kWh/a
bekleme modu	Psb	0,02	kW	Isıtma/Ortalama	QHE/A	935	kWh/a
termostatın kapalı olduğu mod	Pto	0,02	kW	Isıtma/Daha sıcak	QHE/B	404	kWh/a
Karter ısıtıcı modu	Pck	0,00	kW	Isıtma/Daha soğuk	QHE/C	_	kWh/a

## Soğutucu akışkan

Tip	R32						
Ağırlık				1.2	kg		
Küresel ısınma potansiyeli	GWP			675	kgCO <sub>2</sub> eq.		

## Ses gücü seviyesi - db(A)

## Nominal hava debisi - m<sup>3</sup>/h

	Soğutma	Isıtma		Soğutma	Isıtma
RAS-2M18G3AVG-E	61	63	RAS-2M18G3AVG-E	2600	2600
RAS-B13E2KVG-E	54	55	RAS-B13E2KVG-E	540	560
RAS-B13E2KVG-E	54	55	RAS-B13E2KVG-E	540	560

## Boyutlar

	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	Ağırlık
RAS-2M18G3AVG-E	630 mm	800 mm	300 mm	43 kg
RAS-B13E2KVG-E	288 mm	770 mm	225 mm	9 kg
RAS-B13E2KVG-E	288 mm	770 mm	225 mm	9 kg

---

Harmonised standard	EN14511:2007 , EN12102
Calculation methods - Measurement standards	PrEN 14825: 2011 chapter 8 and 9
Contact details for obtaining more information	Importer/Distributor in EU: Toshiba Carrier Europe S.A.S Route de Thil 01120 Montluel France

---

©2024 Carrier. All rights reserved.

Toshiba Carrier Europe SAS is a Carrier Company

Authorised by Carrier Corporation as Toshiba HVAC products web site for Europe, Middle-East and Africa

Proprietary and Confidential