



## **ZBS ANTI-TOZ**

### **TANIM**

Metil metakrilat reçine esaslı, tek bileşenli, şeffaf, dayanımı yüksek, hava kurumalı zemin astarıdır.

### **KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ**

Her türlü asfalt, beton ve epoksi ile kaplanmış zeminlerde rulo, fırça veya pistole ile kolaylıkla uygulanabilir. Fabrika zeminleri, okul sahaları, tenis kortları, basket sahaları vb. yerlerin zeminlerinin astarlanması için geliştirilmiştir.

### **YÜZEY HAZIRLIĞI**

Uygulama yapılacak yüzeydeki tüm kir, yağ temizlenerek, yüzey; temiz, tozsuz ve kuru hale getirilmelidir.

### **İNCELTME**

İnceltmeden uygulanmalıdır.

### **UYGULAMA ŞEKLİ**

Boya uygulaması esnasında yağışlı veya sıcak ortamlardan kaçınılmalı, mümkün olduğunca güneş ışınlarına direk maruz kalmayan gölgeli saatler ve bölgeler seçilmelidir. Ortam sıcaklığının 15–30°C olduğu koşullarda uygulama yapılmalıdır. İnceltme yapılmadan tek kat şeklinde yüzey doyurularak fırça ya da rulo ile uygulaması yapılmalıdır.

### **FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ**

<b>Renk</b>	: Şeffaf
<b>KMM(%)</b>	: 18
<b>Kuruma Zamanı</b>	: Dokunma kurumasını 25 dk tamamlar, 60 dk. da sertleşir. ( 22 °C'de)
<b>Uygulama Araçları</b>	: Pistole, rulo, fırça,
<b>Sarfiyat I(Teorik)</b>	: 0,100 – 0,1500 g/m <sup>2</sup> (300 mikron kuru film kalınlığında)
<b>Ambalaj Şekli</b>	: 10 Kg / Teneke Kova
<b>Raf Ömrü</b>	: Kuru / serin ortamda ve orijinal ambalajında en az 1 yıl