



ZBS WATERCUT BN

TANIM

Su bazlı silikon polimer emülsiyon esaslı şeffaf su izolasyon malzemesidir.

KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ

ZBS WaterCut Bn, beton, helikopter beton, şap, çimento esaslı yüzeyler, açık-kapalı teraslarda, (damlarda) çatılarda, açık-kapalı otoparklarda, traverten v.b. zeminlerin derzlerinde, çimento esaslı her türlü zeminlerde, su (nem) emen duvarlarda kullanılır.

Yüzeyin görüntüsünü bozmaz, parlaklık vermez. Nefes alır, U.V den, güneş ışınlarından etkilenmez, yanmaz. İç ve dış mekânlarda kısa sürede uygulanır

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyde çatlak veya kalkan parçalar varsa bunlar tamir edilir. Zemin yağ, kir, tozdan yıkanarak arındırılır. Derzler aşınmış ise derz dolguları yenilenir, kalkan ya da yerinden oynayan kaplamalar kaldırılarak yeniden sağlanlaştırılır. Mastik ve silikon uygulamaları eskimiş ya da yok olmuş ise bunlarda tamir edilir ve yüzey eksiksiz yalıtım uygulamasına hazır hale getirilir. Zemin eğer yıkanmış ise mutlaka kurumaya bırakılır ve zemin kuruduktan sonra uygulama yapılır.

UYGULAMA: Hazırlanan ZBS Watercut yüzeyine iyice çalkalanarak karıştırılır. Ardından, bir rulo yardımıyla ürün yüzeye dikkatlice uygulanarak iyice yedirilir. Uygulanan yüzey, yaklaşık bir saat boyunca kurumaya bırakılır. Bu sürenin sonunda, nemli bir bez kullanılarak emilmemiş bölgelerde fazla malzeme temizlenir. Temizleme işlemi mutlaka nemli bir bezle gerçekleştirilmeli ve deterjan gibi maddeler kullanılmamalıdır.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltme gerekmez.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Renk	: Şeffaf
Kuruma Zamanı	: 60 dk. (22 °C'de)
Uygulama Araçları	: Rulo, fırça
Sarfiyat I(Teorik)	: 0,150 – 0,200 g/m ²
Ambalaj Şekli	: 12 Kg / Plastik Kova
Raf Ömrü	: Kuru / serin ortamda ve orijinal ambalajında en az 2 yıl