



## **ZBS ZEMİN GUARD**

### **TANIM**

Modifiye akrilik emülsiyon reçine esaslı, tek bileşenli, şeffaf, dayanımı yüksek, zemin koruyucu verniktir.

### **KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ**

Her türlü asfalt, beton, epoksi ile kaplanmış zeminlerde ve zbs zemin boyası uygulanmış yüzeylerde rulo, fırça veya pistole ile kolaylıkla uygulanabilir. Fabrika zeminleri, okul sahaları, tenis kortları, basket sahaları, açık-kapalı otoparklar, akaryakıt istasyon zeminleri vb. yerlerin zeminlerinin parlak ve sağlam bir görünüm sağlanması için geliştirilmiştir.(Kaygan bir yüzey oluşturmaz)

### **YÜZEY HAZIRLIĞI**

Uygulama yapılacak yüzeydeki tüm kir, yağ temizlenerek, yüzey; temiz, tozsuz ve kuru hale getirilmelidir.

### **İNCELTME**

İnceltmeden uygulanmalıdır.

### **UYGULAMA ŞEKLİ**

Boya uygulaması esnasında yağışlı veya sıcak ortamlardan kaçınılmalı, mümkün olduğunca güneş ışınlarına direkt maruz kalmayan gölgeli saatler ve bölgeler seçilmelidir. Ortam sıcaklığının 15–30°C olduğu koşullarda uygulama yapılmalıdır. İnceltme yapılmadan tek kat şeklinde yüzey uygulama yapılmış boyanın üzerine rulo veya pistole ile uygulaması yapılmalıdır.

### **FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ**

- Renk** : Şeffaf  
**Kuruma Zamanı** : Dokunma kurumasını 60 dk tamamlar, 4 saatte tam kuruma gerçekleşir. ( 22 °C'de)  
**Uygulama Araçları** : Pistole, rulo  
**Sarfiyat** : 0,150 – 0,200 g/m<sup>2</sup>  
**Ambalaj Şekli** : 12 Kg / Kova  
**Raf Ömrü** : Kuru / serin ortamda ve orijinal ambalajında 1 yıl