



## **ZBS KLOR KAUCUK YOL ÇİZGİ BOYASI**

### **TANIM**

Klor kauçuk modifiyeli, alkid reçine esaslı, TS EN 1871 standardına uygun, hava kurumalı, yüzeye çok iyi nüfuz eden, aşınmaya dayanıklı, çabuk kuruyan bir boyadır.

### **KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ**

Yüksek esneklik ve mükemmel aşınma direncine sahip olan bu ürün çok hızlı kuruma özelliği taşımaktadır. Tuzlu su ve kimyasallara karşı yüksek mukavemet sağlar, gece görüşünü kolaylaştıran aydınlanma faktörü yüksek düzeydedir. Karayolu, hava alanı, kaldırım, yaya geçitleri, tenis kortları, basket sahalarındaki çizgilerin işaretlenmesi için geliştirilmiştir.

### **YÜZEY HAZIRLIĞI**

Uygulama yapılacak yüzeydeki tüm kir, yağ temizlenerek, yüzey; temiz, tozsuz ve kuru hale getirilmelidir.

### **İNCELTME**

Fırça veya rulo uygulamalarında en fazla %5 Yol Çizgi Boyası Tineri kullanılmalıdır. Pistole uygulamasında normal koşullarda yine %5'e kadar tiner ilave edilerek kullanılabilir.

### **UYGULAMA ŞEKLİ**

Boya uygulaması esnasında yağışlı veya sıcak ortamlardan kaçınılmalı, mümkün olduğunca güneş ışınlarına direk maruz kalmayan gölgeli saatler ve bölgeler seçilmelidir. Ortam sıcaklığının 15-30°C olduğu koşullarda uygulama yapılmalıdır. Rulo veya fırça ile uygulamalarda 2 kat boya tatbik edilir. İkinci kat uygulamadan önce 5 dakika beklenmesi gereklidir.

### **FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ**

Renk	: Beyaz, Sarı
Viskozite	: 90 ± 2 KU
Yoğunluk	: 1,6500±0,02
Kuruma Zamanı	: Dokunma kurumasını 15 dk. da tamamlar, 45 dk. da sertleşir. ( 22 °C'de )
Uygulama Araçları	: Pistole, rulo, fırça, özel yol çizgi makinesi
Sarfiyat	: 0,400 -0, 500 g/m <sup>2</sup>
Ambalaj Şekli	: 20 Kg / Teneke Kova
Raf Ömrü	: Kuru / serin ortamda ve orijinal ambalajında en az 1 yıl.