



ZBS ŞOK ZEMİN GUARD

TANIM

Metil metakrilat reçine esaslı, tek bileşenli, şeffaf, dayanımı yüksek, hava kurumalı zemin koruyucu verniğidir.

KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ

Her türlü asfalt, beton ve epoksi ile kaplanmış zeminlerde rulo, fırça veya pistle ile kolaylıkla uygulanabilir. Fabrika zeminleri, okul sahalrı, tenis kortları, basket sahaları vb. yerlerin zeminlerinin parlak ve sağlam bir görünüm sağlaması için geliştirilmiştir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeydeki tüm kir, yağ temizlenerek, yüzey; temiz, tozsuz ve kuru hale getirilmelidir.

İNCELTME

İnceltmeden uygulanmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Boya uygulaması esnasında yağışlı veya sıcak ortamlardan kaçınılmalı, mümkün olduğunca güneş ışınlarına direk maruz kalmayan gölgeli saatler ve bölgeler seçilmelidir. Ortam sıcaklığının 15–30°C olduğu koşullarda uygulama yapılmalıdır. İnceltme yapılmadan tek kat şeklinde yüzey uygulama yapılmış boyanın üzerine rulo ile uygulaması yapılmalıdır.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Renk	: Şeffaf
KMM(%)	: 30
Kuruma Zamanı	: Dokunma kurumasını 25 dk tamamlar, 60 dk. da sertleşir. (22 °C'de)
Uygulama Araçları	: Pistle, rulo,
Sarfiyat I(Teorik)	: 0,150 – 0,200 g/m ² (300 mikron kuru film kalınlığında)
Ambalaj Şekli	: 10 Kg / Teneke Kova
Raf Ömrü	: Kuru / serin ortamda ve orijinal ambalajında en az 1 yıl