

## Teknik Veri Tablosu

Model	SALON TİPİ SPLIT KLİMA BAYMAK-48 FSA INVERTER
Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++
Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	380 / 3 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	51.521
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	51.521 (22.178~52.866)
Soğutma Elektrik Tüketimi(kw/h)	5.350
SEER (W/W)	6,1
Soğutma Çalışma Akımı (A)	9,00 (2,50~10,00)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	51.8620
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	51.862 (17.060~54.592)
Isıtma Elektrik Tüketimi (kw/h)	4,500
SCOP (W/W)	4,0
Isıtma Çalışma Akımı (A)	8,00 (2,00~9,50)
Hava Debisi (m³/h)	2100
Nem Alma Kapasitesi (l/h)	5.200
İç Ünite Ses Gücü (dB)	67
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	70
Soğutucu Akışkan Miktarı (kg)	3
İç Ünite Boyutları (mm)	400x580x1.925
Dış Ünite Boyutları (mm)	340x1.320x940
İç Ünite Ağırlığı (kg)	52
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	94
Bakır Boru Ölçüleri (inç)	3/8-3/4
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m)	5
Maks, Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	25
Maks, Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	6
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr)	20
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri	5 x 2,5 mm²
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri	5 x 1,5 mm² + 5 x 0,75 mm²

Not: 48-FSA INVERTER Salon tipi klimamız 12 kW üzerinde kapasiteye sahip olduğundan sezonsal enerji sınıfı değerlendirmesine dahil değildir.