

Evin havasını kontrol etmek çok kolay! Yeni Climate 2000.

Üstün Bosch teknolojisiyle, her eve uygun,
tasarruflu ve güvenilir mükemmel bir seçenek.



Tam esneklik

Bosch Climate 2000; 2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW ve 7 kW arasında değişen dört farklı kapasite seçeneği ile her evin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılar ve mükemmel bir seçenek sunar.

Kurulum ve bakım kolaylığı

Kurulum kolaylığı ve temizlik için kolayca sökülmesini sağlayan basma düğmeli panjur tasarımıyla çok kullanışlıdır. Daha fazla esneklik ve bakım kolaylığı sağlamak için iç ünitenin hem sol hem de sağ tarafına bir drenaj hortumu bağlanabilir.

Yıllar boyu sürecek mükemmel konfor

Etkili hava akışı için otomatik hareket eden dikey kanatların yanı sıra değişken fanı, hızlı ısıtma ve soğutma için Turbo modu sayesinde eşit hava dağıtımı sağlar. Böylece her mevsim ve yıllar boyu sürecek mükemmel konfor sağlar.

Bir bakışta Climate 2000:

- A++ soğutma, A+ ısıtma ERP derecelendirmeleri
- 4 farklı kapasite seçeneği: 2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW ve 7 kW
- Hızlı ısıtma ve soğutma ihtiyacını karşılamak için turbo modu

Yüksek tasarruflu, güvenilir

Gerek kullandığı çevre dostu R32 soğutucu akışkan, gerekse soğutma için A++ ve ısıtma için A+ ERP derecelendirmesi ile Climate 2000, yüksek tasarruf sağlar.

Climate 2000

Soğutma



A+++ → D

Isıtma



A+++ → D



CL2000U W 26 E	CL2000U W 35 E	CL2000U W 53 E	CL2000U W 70 E
CL2000 26 E	CL2000 35 E	CL2000 53 E	CL2000 70 E

Güç beslemesi		V/Ph/Hz	220-240V / 1Ph/ 50 Hz				
Maksimum tüketim değeri		W	2.150	2.150	2.500	3.500	
Maksimum akım değeri		A	10	10	13	15,5	
Soğutma	Kapasite	nom(maks - min)	Btu/h	9.000 (3.100 - 11.600)	12.000 (3.800 - 14.200)	18.000 (6.200 - 21.000)	24.000 (7.100 - 27.000)
	Enerji beslemesi	nom(maks - min)	W	732 (100 - 1.240)	1.213 (130 - 1.580)	1.550 (140 - 2.300)	2.600 (420 - 3.150)
	Akım değeri	nom(maks - min)	A	3,18 (0,4 - 5,4)	5,27 (0,5 - 6,9)	6,7 (0,6 - 10)	11,5 (1,8 - 13,8)
	SEER		W/W	6,3	6,1	7,4	6,1
Enerji sınıfı				A++	A++	A++	A++
Isıtma	Kapasite	nom(maks - min)	Btu/h	10.000 (2.800 - 11.500)	13.000 (3.700 - 14.400)	19.000 (4.400 - 23.000)	25.000 (5.500 - 27.000)
	Enerji beslemesi	nom(maks - min)	W	733 (120 - 1.200)	1.088 (100 - 1.680)	1.570 (220 - 2.350)	2.400 (300 - 2.750)
	Akım değeri	nom(maks - min)	A	3,18 (0,5 - 5,2)	4,73 (0,4 - 6,9)	6,8 (0,95 - 10,2)	11 (1,3 - 12,2)
	SCOP		W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
Enerji sınıfı				A+	A+	A+	A+
İç ünite	Boyutlar	G x D x Y	mm	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1.040 x 220 x 327
	Paketli boyutlar	G x D x Y	mm	870 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1.035 x 295 x 385	1.120 x 405 x 315
	Ağırlık	net/brüt	kg	7,6 / 9,7	7,6 / 9,8	10 / 13	12,3 / 15,8
	Hava akışı	yüksek/orta/yavaş	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Ses basınç değeri	yüksek/orta/yavaş	dB(A)	38,5/32/25	40,5/34,5/25	42,5/36/26	45/40,5/36
	Ses gücü değeri	yüksek	dB(A)	54	55	56	59
Dış ünite	Boyutlar	G x D x Y	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Paketli boyutlar	G x D x Y	mm	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Ağırlık	net/brüt	kg	23,2 / 25	23,2 / 25	32,7 / 35,4	42,9 / 45,9
	Hava akışı	yüksek	m³/h	1.750	1.800	2.100	3.500
	Ses basınç değeri	yüksek	dB(A)	55,5	56	56	59
	Ses gücü değeri	yüksek	dB(A)	62	63	63	67
Tesisat	Gaz	cinsi		R-32	R-32	R-32	R-32
		GWP		675	675	675	675
		şarj miktarı	kg	0,55	0,55	1,08	1,42
	Borulama	likit/gaz		6.35mm(1/4in) / 9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in) / 9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in) / 12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in) / 15.9mm(5/8in)
		maks. borulama uzunluğu	m	25	25	30	50
	maksimum kot farkı	m	10	10	20	25	
Çalışma sıcaklık aralığı	İç ünite	soğutma/ısıtma	°C	17 - 32 / 0 - 30	17 - 32 / 0 - 30	17 - 32 / 0 - 30	17 - 32 / 0 - 30
	Dış ünite	soğutma/ısıtma	°C	-15 - 50 / -15 - 30	-15 - 50 / -15 - 30	-15 - 50 / -15 - 30	-15 - 50 / -15 - 30