


## ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçi adı veya ticari ünvanı: Bican Pano San. Ve Tic. Ltd. Şti.



Tedarikçinin adresi: Emekyemez mah. Mürver sokak No:15/A  
Beyoğlu/İstanbul 0(212)2560392

Model tanımlayıcı: DKF-508

REVERSE FUNCTION

Işık kaynağı türü: 2 ADET E27 DUY

Kullanılan aydınlatma teknolojisi:	MULTICOLOUR LED	Doğrusal veya doğrusal olmayan:	Doğrusal olmayan (NDSL)	
Elektirik kaynağına bağlı veya değil	Ana ışık kaynağı (MLS)	Bağlı ışık kaynağı (CLS):	Hayır	
Rengi ayarlanabilen ışık kaynağı:	Hayır	Muhafaza:	Hayır	
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı:	Hayır	Duy tipi:	N.A.	
Parlama önleyici siperlik:	Evet	Ayarlanabilir:	Hayır	
<b>ÜRÜN PARAMETRELERİ</b>				
Parametre:	Değer	Parametre:	Değer	
<b>GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ</b>				
Çalışır durumda enerji tüketimi (kWh/1000 h)	65W	Enerji verimlilik sınıfı:	A	
Bir küre içindeki (360°), Bir geniş koni içindeki (120°), Bir dar koni içindeki (90°) akışı ifade edip etmediğini gösteren faydalı ışık akışı (Φkullanım)	120	Ayarlanabilen, en yakın 100K değerine yuvarlanmış bağıntısı renk sıcaklığı veya en yakın 100K'ye yuvarlanmış bağıntılı renk sıcaklıklarının değer aralığı	2500	
Çalışır konumdaki güç (Pon),W olarak ifade edilmiş şekilde	65W	Hazırda bekleme gücü (Psb), W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekli	N.A.	
Bağlı bekleme gücü (Pnet) W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekli	N.A.	En yakın tamsayıya yuvarlanmış renksel geri verim indeksi veya ayarlanabilen CRI değerleri aralığı	80	
Ayrı kontrol donanımı, aydınlatma kontrol parçalarında aydınlatma dışı kontrol parçaları olmayan dış boyutlar (milimetre)	Yükseklik	370	Tam yükte 250 nm ile 800 nm aralığında spektral güç dağılımı	
	Genişlik	1320		
	Derinlik	1320		
Eşdeğer güç bilgisi	N.A.	Evet ise, eşdeğer güç (W)	N.A.	
		Renklilik koordinatları (x ve y)	0,507 0,420	
<b>DOĞRUSAL IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER:</b>				
Tepe ışık şiddeti (cd)	N.A.	Derece cinsinden ışık açısı veya ayarlanabilen ışık açısı aralığı	300	
<b>LED VE OLED KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER:</b>				
R9 renksel geriverim indeksi değeri	0	Dayanım katsayısı:	0,9	

Lümen bakım katsayısı	0,94		
<b>LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER:</b>			
Yer değıştirme faktörü (cos φ1)	0,5	McAdam elipslerinde renk tutarlılığı	6
Bir LED ışık kaynağının, belirli bir watt değerinde entegre balasta sahip olmayan bir floresan ışık kaynağı ile yer değıştirilmesinin belirtilmesi durumunda	N.A.	Evet ise, eşdeğer güç (W)	N.A.
Titreşim ölçüsü (Pst LM)	1	Stroboskopik etki ölçüsü (SVM)	0,4