


## ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçi adı veya ticari ünvanı: Bican Pano San. Ve Tic. Ltd. Şti.



Tedarikçinin adresi: Emekyemez mah. Mürver sokak No:15/A  
Beyoğlu/İstanbul 0(212)2560392

Model tanımlayıcı: DKF-506

REVERSE FUNCTION

Işık kaynağı türü: 5 ADET E27 DUY

Kullanılan aydınlatma teknolojisi:	MULTICOLOUR LED	Doğrusal veya doğrusal olmayan:	Doğrusal olmayan (NDSL)
Elektirik kaynağına bağlı veya değil	Ana ışık kaynağı (MLS)	Bağlı ışık kaynağı (CLS):	Hayır
Rengi ayarlanabilen ışık kaynağı:	Hayır	Muhafaza:	Hayır
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı:	Hayır	Duy tipi:	N.A.
Parlama önleyici siperlik:	Evet	Ayarlanabilir:	Hayır
<b>ÜRÜN PARAMETRELERİ</b>			
Parametre:	Değer	Parametre:	Değer
<b>GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ</b>			
Çalışır durumda enerji tüketimi (kWh/1000 h)	60W	Enerji verimlilik sınıfı:	A
Bir küre içindeki (360°), Bir geniş koni içindeki (120°), Bir dar koni içindeki (90°) akışı ifade edip etmediğini gösteren faydalı ışık akışı (Φkullanım)	120	Ayarlanabilen, en yakın 100K değerine yuvarlanmış bağıntısı renk sıcaklığı veya en yakın 100K'ye yuvarlanmış bağıntılı renk sıcaklıklarının değer aralığı	2500
Çalışır konumdaki güç (Pon),W olarak ifade edilmiş şekilde	60W	Hazırda bekleme gücü (Psb), W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekli	N.A.
Bağlı bekleme gücü (Pnet) W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekli	N.A.	En yakın tamsayıya yuvarlanmış renksel geri verim indeksi veya ayarlanabilen CRI değerleri aralığı	80
Ayrı kontrol donanımı, aydınlatma kontrol parçalarında aydınlatma dışı kontrol parçaları olmayan dış boyutlar (milimetre)	Yükseklik	360	Tam yükte 250 nm ile 800 nm aralığında spektral güç dağılımı
	Genişlik	1320	
	Derinlik	1320	
Eşdeğer güç bilgisi	N.A.	Evet ise, eşdeğer güç (W)	N.A.
		Renklilik koordinatları (x ve y)	0,507 0,420
<b>DOĞRUSAL IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER:</b>			
Tepe ışık şiddeti (cd)	N.A.	Derece cinsinden ışık açısı veya ayarlanabilen ışık açısı aralığı	300
<b>LED VE OLED KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER:</b>			
R9 renksel geriverim indeksi değeri	0	Dayanım katsayısı:	0,9

Lümen bakım katsayısı	0,94		
<b>LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER:</b>			
Yer deęiřtirme faktörü (cos φ1)	0,5	McAdam elipslerinde renk tutarlılıęı	6
Bir LED ışık kaynağının, belirli bir watt deęerinde entegre balasta sahip olmayan bir floresan ışık kaynağı ile yer deęiřtirilmesinin belirtilmesi durumunda	N.A.	Evet ise, eřdeęer güç (W)	N.A.
Titreřim ölçüsü (Pst LM)	1	Stroboskopik ölçüsü (SVM) etki	0,4