

Üretici firma	
Dış ünite	
İç ünite	



RXM42R2V1B

FTXM42R5V1B

Dış ünite ses gücü seviyesi (dB)	dB(A)	62.0
İç ünite ses seviyesi	dB(A)	60.0
Soğutucu akışkan (GWP)		R-32 (675.0)

Soğutma modu

SEER		7.85
Enerji verimlilik sınıfı		A++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	187
Tasarım yükü P _{tasarım}	kW	4.20

Isıtma modu: Ortalama iklim

Tasarım sıcaklığı = -10°C

SCOP		4.71
Enerji verimlilik sınıfı		A++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	1,189
-10°C'de tasarım yükü P _{tasarım}	kW	4.00
-10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	0.33
-10°C'de bildirilen kapasite	kW	3.67

Isıtma modu: Daha sıcak iklim

Tasarım sıcaklığı = 2°C

SCOP		6.15
Enerji verimlilik sınıfı		A+++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	490
2°C'de Tasarım yükü P _{tasarım}	kW	2.15
2°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	0.00
2°C'de bildirilen kapasite	kW	2.15

Isıtma modu: Daha soğuk iklim

Tasarım sıcaklığı = -22°C

SCOP		
Enerji verimlilik sınıfı		
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	
-22°C'de tasarım yükü P _{tasarım}	kW	
-22°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	
-22°C'de bildirilen kapasite	kW	0