

Üretici firma	
Dış ünite	
İç ünite	



RXM50R2V1B

FTXM50R2V1B

Dış ünite ses gücü seviyesi (dB)	dB(A)	62.0
İç ünite ses seviyesi	dB(A)	58.0
Soğutucu akışkan (GWP)		R-32 (675.0)

Soğutma modu

SEER		7.41
Enerji verimlilik sınıfı		A++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	236
Tasarım yükü P _{tasarım}	kW	5.00

Isıtma modu: Ortalama iklim

Tasarım sıcaklığı = -10°C

SCOP		4.71
Enerji verimlilik sınıfı		A++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	1,368
-10°C'de tasarım yükü P _{tasarım}	kW	4.60
-10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	0.75
-10°C'de bildirilen kapasite	kW	3.85

Isıtma modu: Daha sıcak iklim

Tasarım sıcaklığı = 2°C

SCOP		5.82
Enerji verimlilik sınıfı		A+++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	596
2°C'de Tasarım yükü P _{tasarım}	kW	2.48
2°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	0.00
2°C'de bildirilen kapasite	kW	2.48

Isıtma modu: Daha soğuk iklim

Tasarım sıcaklığı = -22°C

SCOP		
Enerji verimlilik sınıfı		
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	
-22°C'de tasarım yükü P _{tasarım}	kW	
-22°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	
-22°C'de bildirilen kapasite	kW	0