

Fonksiyon		Birim	Model			
İç Ünite			SRK63ZR-W	SRK71ZR-W	SRK71ZM-S	
Dış Ünite			SRC63ZR-S	SRC71ZR-S	FDC71VNP	
Güç Kaynağı			1 Phase, 220 - 240V, 50Hz			
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)		A++/A++	A++/A+	A++/A+	
	Soğutma/Isıtma (Daha Sıcak Bölgeler)		/A+++	/A+++	/.	
Kapasite Soğutma (Min-Max)		BTU/h	21.495 (4.094-24.225)	24.225 (7.847-26.272)	24.225 (4.776-24.225)	
Kapasite Isıtma (Min-Max)		BTU/h	24.225 (2.729-30.708)	27.296 (6.824-34.120)	24.225 (3.412-24.225)	
Enerji Tüketimi		Soğutma/Isıtma	kW	1.85 / 1.74	2.05 / 2.06	2.36 / 1.88
SEER/SCOP		Ortalama	7.6 / 4.7	7.2 / 4.5	6.60 / 4.47	
Çalışma Akımı			A	14.5	17	14.5
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma		58 / 58	58 / 60	60 / 67
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		67 / 66	65 / 63	61 / 67
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/CD)	dB(A)	44 / 39 / 35 / 25	44 / 41 / 37 / 25	49 / 45 / 39 / 26
		Isıtma (Y/O/D/CD)		44 / 38 / 34 / 28	46 / 39 / 35 / 28	46 / 43 / 38 / 35
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		54 / 54	53 / 51	54 / 54
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/CD)	m <sup>3</sup> /min	20.5 / 18.1 / 15.7 / 10.4	20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4	19.5 / 17.5 / 14.0 / 8.0
		Isıtma (Y/O/D/CD)		23.5 / 19.0 / 16.5 / 13.1	25.5 / 19.8 / 17.3 / 13.3	21.5 / 19.5 / 15.5 / 14.0
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		41.5 / 41.5	55 / 43.5	36 / 36
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik X Geniçlik X Derinlik	mm	339 x 1197 x 262		318 x 1098 x 248
	Dış Ünite			640 x 800 (+71) x 290	750 x 880 (+88) x 340	640 x 800 (+71) x 290
Net Ağırlık		İç Ünite/Dış Ünite	kg	15.5 / 45.0	15.5 / 57.0	15.5 / 45.0
Soğutucu		Tipi/GWP		R410A / 2088		
		Gas Şarjı	kg/TCO2Eq	1.55 / 3.236	1.8 / 3.758	1.6
Bağlanış Boru Çapları		Sıvı/Gaz	ø mm	6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")	6.35 (1/4") / 15.88 (5/8")	6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")
Maksimum Borulama Uzunluğu			m	Max.30		
Maksimum Kat Farkı		Dış Ünite Yüksek/Alçak	m	Max.20 / Max.20		
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı		Soğutma	°C	-15~-46		
		Isıtma		-15~-24		
Temizleme Filtreleri				Alerjen Filtre x 1, Fotokatalitik Yıkalanabilir Koku Filtresi x 1		