

Fonksiyon		Birim	Model				
İç Ünite			SRK25ZS-W-WT	SRK35ZS-W-WT	SRK50ZS-W-WT		
Dış Ünite			SRC25ZS-S	SRC35ZS-S	SRC50ZS-S		
Güç Kaynağı			1Ph, 220 - 240, 50Hz				
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)		A++/A++	A++/A++	A++/A++		
	Soğutma/Isıtma (Daha Sıcak Bölgeler)		-/A+++	-/A+++	-/A+++		
Kapasite Soğutma (Min-Max)		BTU/h	8.530 (3.412-10.236)	11.942 (3.412-12.965)	17.060 (5.800-18.766)		
Kapasite Isıtma (Min-Max)		BTU/h	10.918 (3.070-15.012)	13.648 (3.070-16.377)	19.789 (5.459-22.519)		
Enerji Tüketimi		Soğutma/Isıtma	kW	0.62 / 0.80	1.01 / 1.00	1.56 / 1.59	
SEER/SCOP		Ortalama	7.80 / 4.60			6.26 / 4.20	
Çalışma Akımı			A	9	9	14.5	
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	52 / 55	56 / 58	58 / 59	
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		58 / 58	62 / 61	62 / 63	
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)		36 / 28 / 23 / 19	40 / 30 / 26 / 19	45 / 36 / 28 / 22	
		Isıtma (Y/O/D/ÇD)		39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19	45 / 37 / 31 / 24	
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		46 / 46	50 / 48	51 / 53	
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)	m <sup>3</sup> /min	9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0	11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0	12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9	
		Isıtma (Y/O/D/ÇD)		11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9	12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.9	13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4	
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		27.4 / 23.6	31.5 / 27.8	32.8 / 32.8	
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik X Genişlik X Derinlik		mm	290 x 870 x 230		
	Dış Ünite				540 x 780 (+62) x 290		595 x 780 (+62) x 290
Net Ağırlık		İç Ünite/Dış Ünite		kg	9.5 / 31.5	9.5 / 34.5	10.0 / 36.5
Soğutucu		Tipi/GWP	R410A / 2088				
		Gaz Şarjı	kg/TCO2Eq	0.75 / 1.566	0.95 / 1.984	1.25 / 2.61	
Bağlanış Boru Çapları		Sıvı/Gaz	a mm	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")		6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")	
Maksimum Borulama Uzunluğu			m	Max. 20		Max. 25	
Maksimum Kat Farkı		Dış Ünite Yüksek/Alçak	m	Max. 10 / Max. 10		Max. 15 / Max. 15	
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı		Soğutma	°C	-15~46			
		Isıtma		-15~24			
Temizleme Filtreleri				Alerjen Filtre x 1, Fotokatalitik Yıkalanabilir Koku Filtresi x 1			