

Fonksiyon			Birim	Model		
İç Ünite				SRK25ZSP-W	SRK35ZSP-W	SRK45ZSP-W
Dış Ünite				SRC25ZSP-S	SRC35ZSP-S	SRC45ZSP-S
Güç Kaynağı				1 Ph, 220 - 240V, 50Hz		
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)			A/A	A++/A+	A/A
	Soğutma/Isıtma (Daha Sıcak Bölgeler)			-/A++	-/A+++	-/A++
Kapasite Soğutma (Min-Max)			BTU/h	8.530 [ 3.070-9.554]	10.918 [3.070-11.942]	15.354 [3.070-16.378]
Kapasite Isıtma (Min-Max)			BTU/h	9.553 [2.730-13.307]	12.283 [3.070-14.672]	17.060 [2.730-19.790]
Enerji Yüketimi		Soğutma/Isıtma	kW	0.78 / 0.755	0.995 / 0.995	1.495 / 1.385
SEER/SCOP		Ortalama		5.50 / 3.80	6.15 / 4.0	5.38 / 3.81
Çalışma Akımı			A	9	9	14
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	58 / 57	59 / 58	58 / 62
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		58 / 59	60 / 60	63 / 64
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/CD)		45 / 34 / 23	45 / 36 / 23	44 / 39 / 24
		Isıtma (Y/O/CD)		43 / 34 / 26	44 / 36 / 28	48 / 41 / 30
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		47 / 45	47 / 48	51 / 51
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/CD)		m³/min	10.0 / 7.3 / 4.2	9.5 / 6.8 / 4.2
		Isıtma (Y/O/CD)	9.5 / 7.3 / 5.2		9.6 / 7.4 / 5.5	12.0 / 9.2 / 6.2
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	26.0 / 19.7		25.4 / 20.5	35.5 / 33.5
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik X Genişlik X Derinlik	mm	267 x 783 x 210		
	Dış Ünite			540 x 645 (+57) x 275		595 x 780 (+62) x 290
Net Ağırlık		İç Ünite/Dış Ünite	kg	7.0 / 25.0	7.0 / 27.0	7.5 / 40.0
Soğutucu		Tipi/GWP		R410A / 2088		
		Gas Şarjı	kg/TCO2Eq	0.655 / 1.368	0.81 / 1.691	1.20 / 2.506
Bağlanış Boru Çapları		Sıvı/Gaz	ø mm	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")		6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")
Maksimum Borulama Uzunluğu			m	Max. 15		Max. 25
Maksimum Kot Farkı		Dış Ünite Yüksek/Alçak	m	Max. 10 / Max. 10		Max. 15 / Max. 15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı		Soğutma	°C	-15~-46		
		Isıtma		-15~-24		
Temizleme Filtreleri				-		