




Yıkılabilir
Filtre



Otomatik
Tekrar Başlama



Turbo
Modu



Uyku
Modu



24 Saat
Zamanlayıcı



Dikey Üfleme



Arıza
Tanımlama



Inverter
Teknolojisi

LVA125A



LVA140A

| | | | LVA125A/LZAS125AB | LVA140A/LZAS140AB |
|---|----------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Güç Girişi | V-Ph-Hz | | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Soğutma Kapasitesi | Btu/h | | 41.000(10.000-42.000) | 48.000(12.000-50.000) |
| Soğutma Güç Girişi | W | | 4.400(680-4.600) | 4.670 [900-5.100] |
| Soğutma Anma Akımı | A | | 19,5(3,1-20,4) | 20,8 (5,2-23,5) |
| EER | W/W | | 2,73 | 3,01 |
| Isıtma Kapasitesi | Btu/h | | 45.000(11.500-47.000) | 55.000(14.000-64.000) |
| Isıtma Güç Girişi | W | | 3.900(750-4.400) | 4.470 [1.000-5.220] |
| Isıtma Anma Akımı | A | | 17,0(3,4-19,5) | 19,9 (5,7-20,7) |
| COP | W/W | | 3,28 | 3,61 |
| Sezonl Verimlilik (Soğutma) | Ptasarım | kW | 12,1 | 14,1 |
| | SEER | W/W | 5,8 | 6,1 |
| | Enerji Verimliliği Sınıfı | | A+ | A++ |
| Sezonl Verimlilik (Isıtma-Ortalama) | Ptasarım | kW | 8,4 | 11,0 |
| | SCOP | W/W | 4,2 | 4,0 |
| | Enerji Verimliliği Sınıfı | | A+ | A+ |
| | Tbiv | °C | -7 | -7 |
| İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) | m3/h | | 1.900/1.750/1.550 | 2.000/1.850/1.450 |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | | 52/49/46/40 | 51/49/46 |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) | dB(A) | | 65 | 66 |
| İç Ünite | Ölçüler [Y*D*G] | mm | 1.830x405x585 | 1.934x600x455 |
| | Paketli Ölçüler [Y*D*G] | mm | 550x750x2.060 | 2.080x755x585 |
| | Net / Brüt Ağırlık | kg | 49,75/61,89 | 61,7/80,2 |
| Dış Ünite Hava Debisi | m3/h | | 5.100 | 7.500 |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi | dB(A) | | 64 | 63 |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | | 73 | 71 |
| Dış Ünite | Ölçüler [Y*D*G] | mm | 810x410x946 | 952x415x1.333 |
| | Paketli Ölçüler [Y*D*G] | mm | 885x500x1.090 | 1.095x495x1.480 |
| | Net / Brüt Ağırlık | Kg | 66,87/71,51 | 91,5/105,4 |
| Soğutucu Akışkan | Tip | | R32 | R32 |
| | GWP | | 675 | 675 |
| | Şarj Miktarı | Kg | 2,3 | 2,9 |
| Tasarım Basıncı | MPa | | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 |
| Borulama Limitleri | Sıvı / Gaz | mm[inch] | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| | Maksimum borulama mesafesi | m | 65 | 75 |
| | Maksimum kot farkı | m | 30 | 30 |
| Elektrik Kablo Çapı | | | 1.0x4// | 1.0x4// |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Soğutma / Isıtma | °C | -15-50/-15-24 | -15-50/-15-24 |



LCD göstergeli
uzaktan kumanda



LZAS125AB



LZAS140AB

Satış Noktası: