

Sanatsal Tasarım

Geleneksel salon tipinden farklı, silindirik

Kolay Temizleme

Hava giriř ızgarası ve filtrenin çıkarılması kolaydır, bu temizleme işlemini çok kolaylaştırır.



İÇ ÜNİTE MODEL KODU		MPY400-3AARR-GR00W	MPY0-4BHRN-GR00WGA
DIŞ ÜNİTE MODEL KODU		MOE400L-3AARR-GR00W	MOE00L-4BHRN-GR00WGA
GÜÇ BESLEMESİ (İÇ ÜNİTE)		V/Hz/Ph	220-240V/3Ph,50Hz
GÜÇ BESLEMESİ (DIŞ ÜNİTE)		V/Hz/Ph	220-240V/3Ph,50Hz
ELEKTRİK BESLEME YERİ		Diğ Üniteden	
ENERJİ BESLEME KABLOSU		mm ²	3*2.5
ARA BAĞLANTI KABLOSU		mm ²	4x1.5
MAKS. GİRİŞ GÜCÜ		W	4850
MAKS. AKIM		A	20
DEVRE KESİCİ SİGORTA DEĞERİ		A	25
SOĞUTMA	Kapasite	Btu/h	24000(2000-29100)
	Kapasite	kW	--
	Soğutma Gücü Giriş	W	2340 (570-3600)
	Soğutma Akım	A	10.4 (2.5-16.0)
	P-tasarım	kW	7.0
	SEER	W/W	6.1
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A++
ISITMA	Kapasite	Btu/h	26000(9600-33400)
	Kapasite	kW	--
	Isıtma Gücü Giriş	W	2000 (1450-3150)
	Isıtma Akım	A	8.9 (6.7-14.0)
	P-tasarım	kW	6.1
	SCOP	W/W	4.0
	Energy Efficiency Class	°C	A+
Tbiv		-7	
İÇ ÜNİTE	Fan Motoru Hız(Y/Q/D)	r/min	1080/950/800
	Hava Debiisi (Yüksek / Orta / Düşük)	m ³ /h	990/760/640
	Ses Basıncı Seviyesi (Yüksek)	dBA(A)	39.5/37.5/34.5
	Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)	dBA(A)	/
	Ölçü Net (G x D x Y)	mm	405x405x1775
	Ölçü Paketi (G x D x Y)	mm	2000x510x190
	Net/Brüt Ağırlık	kg	29.9/38.4
DREAN J BORUSU		mm	25
DIŞ ÜNİTE	Fan Motoru Hız	r/min	830/730/550
	Hava Akış Hızı	m ³ /h	3500
	Ses Basıncı Seviyesi	dBA(A)	58.5
	Ses Gücü Seviyesi	dBA(A)	/
	Ölçüler (Genişlik*Derinlik*Yükseklik)	mm	890x342x673
	Ölçüler Paketi (Genişlik*Derinlik*Yükseklik)	mm	995x398x740
	Net / Brüt Ağırlık	Kg	44.7/47.9
Konsol aralığı (Önden- yandan)	mm	663 / 354	
SOĞUTKAN	Tipi		R410A
	GWP (Küresel ısınma potansiyeli)		2068
	Yükü Soğutkan Miktar	Kg	1.95
	İlave Soğutkan Miktar (5m.den sonra)	gr/m	15
TASARIM BASINCI		MPa	4.2/1.5
			4.3/1.7
BAKIR BORU	Sıvı Hattı / Gaz Hattı Çapı	mm(inch)	6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2")
	Maksimum Borulama Uzunluğu	m	50
	Maksimum Yükseklik Farkı	m	25
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI	Soğutma	°C	-15 ~ 50
	Isıtma	°C	-15 ~ 24