

# ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

## Sika® Mono Plug

### ÇİMENTO ESASLI, HIZLI PRİZ ALAN TİKAÇ HARCİ

#### AÇIKLAMA

Sika® Mono Plug su sızıntılarının durdurulmasında kullanılan çimento esaslı hızlı priz alan tıkaç harcıdır.

#### KULLANIM

Sika® Mono Plug şiddetli su sızıntısı olan aşağıdaki yerlerde yalıtım amacı ile kullanılır;

- Temeller
- Bodrumlar
- Asansör kuyuları
- Yer altı garajları ve depoları
- Su depoları ve tankların iç ve dış betonarme duvarları
- Rezervuarlar, drenaj sistemleri, tüneller

#### ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Kuru olarak veya yeterli miktarda su ile karıştırılıp harç olmak üzere her iki şekilde de uygulanabilir
- Su sızıntılarını çok hızlı durdurur
- Kullanıma hazırdır
- Klorür içermez, donatıya zarar vermez

#### ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Çimento esaslı toz
Ambalaj	5 kg kova.
Görünüm / Renk	Toz / Gri
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 12 ay.
Depolama Koşulları	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda kuru ve serin şartlarda doğru bir şekilde saklanmalıdır.

#### UYGULAMA BİLGİSİ

Dış Ortam Hava Sıcaklığı	+5 °C min. / +30 °C maks.
Yüzey Sıcaklığı	+5 °C min. / +30 °C maks.

## UYGULAMA TALİMATLARI

### YÜZEY KALİTESİ / ÖN HAZIRLIK

Uygulama yapılacak yüzey yağ, harç, toz ve çiçeklenme kalıntılarında arındırılmış ve temiz olmalıdır. Su sızıntısının basınçlı olması durumunda, yüzeyden gelen su uygulama öncesinde bir boru vasıtasıyla drene edilmelidir.

### UYGULAMA

Toz veya harç halinde uygulanabilir. Harç olarak uygulama için, ürünü su ile karıştırarak sızıntı olan alana uygulayınız. Kuru olarak uygulama için, toz ürünü sızıntı olan alana elinizle doğrudan uygulayınız, malzeme sertleşinceye kadar bastırınız.

### EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Bütün alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra temiz su ile yıkayınız. Sertleşen / kürünü alan malzeme ancak mekanik olarak temizlenebilir.

### SINIRLAMALAR

Ürün hızlı sertleştiğinden, uygulama için az miktarda ürün ve su karıştırılmalıdır. Paketi açılan ürün bir hafta içinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında koruyucu gözlük ve eldiven takınız. Sertleşmiş malzemeyi kullanmayınız.

### ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

## YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

## ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

### YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.  
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi  
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel  
Tuzla İstanbul TÜRKİYE  
Tel. : +90 216 5810600  
Fax : +90 216 3940773  
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



SikaMonoPlug\_tr\_TR\_(10-2017)\_2\_1.pdf

Ürün Teknik Bilgi Föyü  
Sika® Mono Plug  
Ekim 2017, Versiyon 02.01  
020701010010000109